

Pokyny termoelektrickému servopohonu Designo

Přehled a funkce

- ★ Používá se pro ovládání normálně zavřeného spínače malých ventilů nebo pro výkonné řízení PDM
- ★ Zapínání a stabilní řízení ventilu s uzavřenou smyčkou
- ★ Namontováno na potrubí sběrného okruhu vody a termostatického ventilu
- ★ Ventil je uzavřen, když dojde k výpadku napájení elektrického pohonu
- ★ Parafrínová vrtule je poháněna topným PTC
- ★ Funkce vratné pružiny, ventil se zavře při výpadku napájení
- ★ Žádný hluk během provozu
- ★ Označte umístění tahu a otvor
- ★ Jednoduchá a rychlá instalace spojovacích matic, snadná demontáž

(1) Technické specifikace

- ★ Typ: Normálně zavřený
- ★ Napájecí napětí: 230 V AC , 110 V AC, 24 V AC
- ★ Počáteční proud: 50 MA
- ★ Provozní proud: 6,5 mA
- ★ Výkon: 2W
- ★ Stupeň krytí: IP 43
- ★ Zdvih: 4,5 mm
- ★ Maximální zatížení: 110 N
- ★ Provozní teplota: -20 °C - 50 °C
- ★ Skladovací teplota: -20°C-50°C
- ★ Úroveň zabezpečení: II (dvojitá izolace)
- ★ Délka kabelu: 100 cm
- ★ Rozměry: 180 s (zapnuto-vypnuto) 62 mm * 30 mm * 39 mm

Při připojení na napájení (230V AC) se ventil oevře, bez napětí pak uzavře.

(2) Instalace

